


PARAFON Wall Panel

Væggskiva



Certifikat nummer

0809-CPR-1013 / VTT Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Kort beskrivelse

PARAFON Wall Panels er
lydabsorberende og slagfaste
vægplader til montering direkte mod
væg. Overfladen er beklædt med det
stærke glasfibervæv Slugger, som er
smudsafvisende og let at rengøre.
Fås i hvid, grå og sort og kan bruges
som opslagstavle.

Anvendelsesforhold

Kan anvendes kontinuerligt i 95 %
relativ fugtighed ved en temperatur
på 30 °C, til tider også med 100 % og
40 °C.

Mål

Mål		
Tykkelse	Bredde x Længde	Vægt
Kant A:		
40 mm	1200 x 2700 mm	4,0 kg/m ²

Indpakning

Forpknings type

Papkasse

Brandtekniske egenskaber

Reaktion på brand		
Egenskab	Værdi	I overensstemmelse
Reaktion på brand, Euroclass	A2 - s1, d0	EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Andre brandtekniske egenskaber		
Egenskab	Værdi	I overensstemmelse
Antændelighed	Basisprodukt ikke brændbart	EN ISO 1182

Lydegenskaber

Akustisk absorption indeks

Egenskab	Værdi	I overensstemmelse
Lydabsorption α_w , direkte Befæstigelse	0,95	EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Egenskab	Værdi	I overensstemmelse
Praktisk lydabsorptionsklassifikation	A	EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Mekaniske egenskaber

Trækstyrke / Bøjningsstyrke

Egenskab	Værdi	I overensstemmelse
Bøjningsstyrke	NPD	EN 13964:2014

Andre mekaniske egenskaber

Egenskab	Værdi	I overensstemmelse
Splintres egenskaber	NPD	EN 13964:2014

Emissioner

Egenskab	Værdi	I overensstemmelse
Emmission indendørs klima	M1	Finnish Classification

Frigivelse af farlige stoffer til indeklimaet

Egenskab	Værdi	I overensstemmelse
Afgivelse af formaldehyd	E1	EN 13964:2014
Afgivelse af asbest	Indeholder ikke asbest	EN 13964:2014

Holdbarhed

Holdbarhed af reaktion ved brand mod varme, vejrlig, ældning / nedbrydning

De brandmæssige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden. Euroclass klassificering af produktet er relateret til det organiske indhold, som ikke kan stige med tiden.

Yderlag

Beklædning

Glasfibervæv af høj kvalitet (Slugger).
 Bagside: Tyndt glasfibervæv.


Glansfaktor

Hvid: 3, Grå: 3, Sort: 1

Lysreflektion

Hvid: 83 %, Grå: 48 %, Sort: 5 %

Farver



White, NCS S 0502-R50B



Grey, NCS S 2502-G



Black, NCS S 9000-N

Kanter

Kant behandling

Umalede

Montering

Kan bestilles med hvide lodrette kantprofiler og efterfølgende monteres med tilhørende top- og bundprofil. Kan også monteres med hatprofiler.


Rengjøring og vedlikehold

Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Kassering og genvinding

Kan anvendes som varmeisolering eller bortskaffes på en losseplads. Ingen restriktioner.

Lydkurver



PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark.