

Produktbeskrivelse

Seismisk fjederdæmper med bevægelses begrænsning i det horisontale plan. For vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 O/min.

Til bundpladen er der klæbet en oliebestandig og skridsikker gummi plade, for at dæmpe de højere liggende egenfrekvenser i fjederen.

Anvendelse

Anvendes bl.a. til køleaggregater, ventilationsanlæg, køletårne, kompressor anlæg, pumper, blæsere o.a.



Type	Egenvægt [kg]	Stivhed [kg/mm]	Maks. belastning [kg]	Nedbøjning [mm]
FDS4155-110	8,57	2,0	110	55
FDS4155-204	8,84	4,0	204	51
FDS4155-307	9,17	6,4	307	49
FDS4155-395	9,2	84	395	47
FDS4155-525	9,41	11,2	526	47
FDS4155-671	9,25	15,6	671	43
FDS4155-840	9,43	20,0	840	42
FDS4155-1058	9,34	25,2	1058	42
FDS4155-1110	9,92	30,0	1110	37
FDS4155-1382	10,2	38,4	1382	36
FDS4155-1605	10,08	47,2	1605	34
FDS4155-1930	10,02	53,6	1930	36
FDS4155-2040	11,24	60,0	2040	34
FDS4155-1848	10,94	66,0	1848	28
FDS4155-1872	11,64	72,0	1872	26
FDS4155-2160	11,24	80,0	2160	27
FDS4155-2520	11,24	90,0	2520	28
FDS4155-2800	11,44	100,0	2800	28
FDS4155-3348	11,84	108,0	3348	31
FDS4155-2900	12,10	116,0	2900	25
FDS4155-3654	11,67	126,0	3654	29
FDS4155-3128	12,06	136,0	3128	23
FDS4155-3256	13,65	148,0	3256	22

* Ekstra gummiplade (2mm) til toppen kan bestilles

